

**EisBär HI-SERVER 3.5 – für Verteilereinbau. Optimierter Dauerbetrieb als industrielles Einbaugerät, für Lizenzgrößen EisBär Pro Domo, Starter und Professional**



- Industrie-geeignet und Staubgeschützt
- Lüfterloses Design
- Lüfterlos, passive Kühlung
- Intel® Celeron® Prozessor J4125
- 8 GB DDR3 RAM
- 128 GB SSD
- Betriebssystem: Windows 11 Professional
- Spannungsversorgung: 12 V DC SELV
- Energieeffizient (max. Verbrauch: TDP 10 Watt)
- Kompakt, robust und wartungsarm
- 2x USB 3.0 und 2x USB 2.0
- 2x RS232 COM
- 2x Ethernet (10/100/1000MBit)
- 1x HDMI 1.4, VGA



- Betriebstemperatur: 0°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0 - 90%, nicht kondensierend
- Geräte-Abmessungen: 144 mm / 8 TE
- FCC Class B, UL, CE- und RoHS konform
- Visualisierung: EisBär SCADA V3-Suite vorinstalliert (ohne Projektlizenz und ohne Dongle)
- Optional: WLAN 802.11ac + BT
- Optional: EisBär HI-Server 3.5 – Montagekit (VESA-Halterung)
- Optional: EisBär HI-Server 3.5 – 19" Montagerack